



Collezione Vanceva "I colori della terra"

Incorporate colori rilassanti nei vostri progetti architettonici grazie a questi innovativi intercalari in PVB.

Laminati tra due lastre di vetro, gli intercalari Vanceva potenziano la sicurezza e la protezione dagli UV nelle vetrate di sistemi architettonici. Disponibili ora in una serie di tonalità naturali della terra, queste pellicole in poli-vinil-butirrale (PVB) apportano una migliore estetica e un grande senso di calore e serenità a qualsiasi spazio architettonico.

I metodi tradizionali di realizzazione del vetro colorato possono essere costosi, in particolare in caso di volumi limitati. Inoltre, non tutto il vetro colorato si adatta alle norme edilizie e ai requisiti costruttivi. Con "I colori della terra" di Vanceva, architetti e progettisti hanno a disposizione un'opzione innovativa per espandere i loro confini creativi e soddisfare la loro visione senza perciò compromettere l'integrità strutturale.

È possibile scegliere da una gamma di 11 colori della terra nei toni del blu, grigio, verde, marrone e bronzo. Tutti i colori, laminati in vetro trasparente, sono simili alle tonalità del vetro secondo gli standard industriali. Gli intercalari colorati Vanceva consentono ad architetti e progettisti di ottenere diverse trasmissioni luminose variabile senza dover variare lo spessore del vetro o compromettere le prestazioni strutturali.

Per resistere allo scolorimento, queste pellicole in PVB sono realizzate con coloranti stabili al calore e alla luce. Sono quindi ideali per applicazioni in interni ed esterni, tra cui balconate, facciate continue, atri, lucernari, divisori e sale riunioni.

vanceva 
A WORLD OF COLOR



Graphite



Truffle



Shale



Gobi



Marine



Mocha



Glacier



Dusk



Sky



Limestone



Dolomite



Centro commerciale Le Cristal, Martigny
"I colori della terra" Vanceva Marine

Gamma di prodotti "I colori della terra" Vanceva

Prodotto	Colore	Spessore	Larghezza/lunghezza	Forma
"I colori della terra" Vanceva	*	0,38 mm/0,015 in.	*	Refrigerato/interfogliato
		0,76 mm/0,030 in.		

*Consultate il rappresentante Vanceva di zona per la disponibilità di colori, larghezze, lunghezze e forme nella vostra zona.

Caratteristiche di controllo termico e ottico del vetro laminato prodotto con gli intercalari Vanceva

Codice	Nome colore	Spessore	Trasmittanza solare, %	Trasmittanza luminosa, %	Assorbanza (solare)	Fattore U W/m ² ·K	Coefficiente di sfumatura (SC)	Fattore solare (SHGC)	Guadagno termico relativo (RHG) W/m ²	Rapporto trasmissione luminosa-fattore solare (LSG)
755800	Sky	0,38 mm/0,015 in.	58	54	0,36	5,72	0,79	0,69	539	0,78
637600	Glacier	0,38 mm/0,015 in.	67	74	0,26	5,75	0,86	0,74	580	0,99
377300	Marine	0,38 mm/0,015 in.	64	72	0,30	5,72	0,84	0,73	567	0,98
377300	Marine	0,76 mm/0,030 in.	63	72	0,31	5,68	0,83	0,72	563	1,00
654400	Shale	0,38 mm/0,015 in.	47	42	0,47	5,73	0,71	0,62	488	0,68
654400	Shale	0,76 mm/0,030 in.	47	43	0,47	5,68	0,71	0,62	490	0,70
082800	Graphite	0,38 mm/0,015 in.	38	30	0,57	5,74	0,64	0,56	444	0,54
645200	Dolomite	0,38 mm/0,015 in.	51	53	0,43	5,74	0,74	0,65	510	0,81
645200	Dolomite	0,76 mm/0,030 in.	50	52	0,45	5,68	0,73	0,64	501	0,81
555800	Limestone	0,38 mm/0,015 in.	53	56	0,42	5,74	0,75	0,66	515	0,85
365500	Dusk	0,38 mm/0,015 in.	52	56	0,43	5,74	0,75	0,65	513	0,85
362800	Mocha	0,38 mm/0,015 in.	32	28	0,63	5,73	0,60	0,52	419	0,55
642800	Gobi	0,38 mm/0,015 in.	34	28	0,61	5,74	0,61	0,53	427	0,53
360900	Truffle	0,38 mm/0,015 in.	15	8	0,81	5,73	0,47	0,41	334	0,21

Vantaggi aggiuntivi del vetro laminato



Protezione antirottura



Protezione contro effrazioni



Protezione dai raggi UV



Riduzione del rumore

Architetti e progettisti si fidano di Vanceva.

Architetti e progettisti di tutto il mondo ripongono la loro fiducia in Vanceva quando si tratta di sicurezza, prestazioni e comfort. Il motivo della loro fiducia è semplice: non importa quali siano le specifiche o i target di prestazione, la tecnologia degli intercalari Vanceva offre prestazioni vetrarie avanzate per applicazioni esigenti.

Gli intercalari in PVB Vanceva sono prodotti da Eastman, un'azienda chimica specializzata di rilevanza mondiale che sviluppa un'ampia gamma di prodotti presenti in articoli di uso quotidiano.



EASTMAN

The results of insight™

Sedi centrali di Eastman

Casalla postale 431
Kingsport, TN 37662-5280 Stati Uniti

Stati Uniti e Canada, 800-EASTMAN (800-327-8626)
Altre sedi, +(1) 423-229-2000

www.eastman.com/locations

Sebbene le informazioni e le raccomandazioni ivi descritte siano presentate in buona fede, Eastman Chemical Company ("Eastman") e le sue sussidiarie non rilasciano dichiarazioni o garanzie in merito alla completezza o accuratezza delle informazioni. L'utente è invitato a determinare in modo indipendente l'idoneità e la completezza rispetto al proprio uso e alla protezione dell'ambiente, nonché alla salute e alla sicurezza dei dipendenti e degli acquirenti del prodotto. Nessuna affermazione ivi contenuta è da considerarsi raccomandazione per l'uso di prodotti, processi, apparecchiature o formulazioni in conflitto con brevetti. Eastman non rilascia dichiarazioni o garanzie, siano esse implicite o esplicite, in merito al fatto che il prodotto non violi brevetti. EASTMAN NON RILASCI A DICHIARAZIONI O GARANZIE, IMPLICITE O ESPLICITE, DI COMMERCIALIZZABILITÀ E ADEGUATEZZA PER SCOPI PARTICOLARI, NÉ DI ALTRA NATURA, RISPETTO ALLE INFORMAZIONI O AL PRODOTTO A CUI LE INFORMAZIONI SI RIFERISCONO E NESSUNA AFFERMAZIONE IVI CONTENUTA DEROGA LE CONDIZIONI DI VENDITA DEL VENDITORE.

Le Schede dati di sicurezza contenenti le precauzioni di sicurezza da osservare per il maneggiamento e la conservazione dei prodotti Eastman sono disponibili online o su richiesta. Prima di maneggiare i prodotti Eastman, l'utente è invitato a procurarsi e a consultare le informazioni disponibili sulla sicurezza dei materiali. Per eventuali materiali menzionati che non rientrano nella gamma dei prodotti Eastman, l'utente deve applicare le adeguate misure igieniche del settore e osservare altre precauzioni di sicurezza consigliate dai rispettivi produttori.

© 2019 Eastman. I marchi Eastman ivi menzionati sono marchi commerciali di Eastman, di una delle sue sussidiarie o vengono utilizzati su licenza. Il simbolo ® indica lo stato di marchio commerciale registrato negli Stati Uniti. I marchi possono essere registrati anche a livello internazionale. I marchi non Eastman ivi menzionati sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari.